



## NEVE UP: Mecan.conmutador 1P 16AX+piloto 250V

---

### 09005.0.250

Series residenciales / Series resid. tradicionales / NEVE UP / Dispositivos

### Mecan.conmutador 1P 16AX+piloto 250V

Mecanismo conmutador 1P 16 AX 250 V~, c

### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido

50 NR



## Podría interesarte también



09005.0.250 -  
Mecan.conmutador 1P  
16AX+piloto 250V



09021.N.CM - Tecla 1M  
neutro carbon matt



09022.N - Tecla 2M neutro  
blanco




09022.N.CM - Tecla 2M  
neutro carbon matt




09021.L - Tecla 1M símbolo  
luz blanco



09021.L.CM - Tecla 1M  
símbolo luz carbon matt



09021.C - Tecla 1M símbolo  
timbre blanco



09021.C.CM - Tecla 1M  
símbolo timbre carbon matt




09021.S - Tecla 1M símbolo  
encendido blanco




09021.S.CM - Tecla 1M  
símbolo encendido carbon  
matt


## Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Interruptor de la instalación
- **Tipo de circuito:** Conmutador\_
- **Tipo de operación:** Balancín / botón
- **Composición:** Módulo para programa de interrupción de instalación
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 1
- **Pulsador interruptor:** Si
- **Número de balancines:** 1
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Bloquear en posición
- **Con placa de montaje:** No
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Espacio para etiqueta/superficie de impresión:** Sí
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Corriente nominal (medida):** 16,00 A
- **Contactos de supervisión:** No
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Interruptor de la lavadora:** No
- **Anchura del dispositivo:** 22,50 mm
- **Altura del dispositivo:** 47,00 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 33,00 mm
- **Profundidad de instalación:** 23,10 mm

## Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonesia
- 15. CCC - China ([download](#))
- 29. QCERT - Colombia
- 29. QCERT - Colombia ([download](#))
- 37. Mercado - Marruecos
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352658042  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 4,1x2,8x5,3 [cm]  
**Peso** 26,2 [g]



**Código** 8007352658059  
**Cantidad** 50 NR  
**Med.** 21,4x11,6x14,2 [cm]  
**Peso** 1.400 [g]



**Código** 8007352658066  
**Cantidad** 500 NR  
**Med.** 57,5x22,5x30 [cm]  
**Peso** 14.500 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).