



## PLANA: Detector de movimiento IR blanco

**14485**

Sistemas+productos smart / By-me Plus / PLANA / Dispositivos

### Detector de movimiento IR blanco

Detector de movimiento por infrarrojos pasivos, blanco - 2 módulos

### Estado producto

3 - Activo

### Cant. mínima de pedido


1 NR

### Instrucciones, Manuales, Documentación


- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(712 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1175 kb\)](#)
- [By-me burglar alam-fw Compatibility \(99 kb\)](#)




### Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

## Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de bus para instalaciones
- **Class:** Detector de movimiento de sistema bus
- **Sistema de bus KNX:** No
- **Sistema bus KNX:** No
- **Bus de radio sistema bus:** No
- **Sistema de bus LON:** No
- **Sistema de bus Powernet:** No
- **Otros sistemas de bus:** Otros
- **Radio bidireccional:** No
- **Modelo:** Sensor de movimiento
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Brillante
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9003
- **Transparente:** No
- **Con conexión bus:** Si
- **Extensiones de entrada:** No
- **Protección contra fluencia:** No
- **Conmutador del modo de funcionamiento:** No
- **Zona de animales:** No
- **Supervisión de escalera:** No
- **Brillo de respuesta ajustable:** Si
- **Función de aprendizaje para el brillo de respuesta:** No
- **Retardo de desconexión de auto-aprendizaje:** No
- **Certificado DALI-2:** No
- **Altura de montaje óptima:** 1,20 m
- **Intervalo máx. de transmisión lateral:** 0,00 m
- **Intervalo máx. de transmisión frontal:** 10 m
- **Diámetro del rango de detección en el suelo:** 0 m
- **Ángulo de detección vertical:** 0 - 36
- **Ángulo de detección horizontal:** 0,00 - 112,00
- **Número de canales:** 1
- **Potencia de interrupción:** 0 W
- **Ciclo de trabajo mínimo:** 10 s
- **Ciclo de trabajo máximo:** 250 min
- **Profundidad mín. de la caja de empotrar:** 30 mm

## Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

## Embalajes



**Código** 8007352241343  
**Cantidad** 1 NR  
**Med.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Peso** 119,69 [g]

## Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).