




ARKÉ: Dos tomas 2P+T 13A inglés interr.blanco

19222.L.B

Series residenciales / Series resid. tradicionales / ARKÉ / Dispositivos

Dos tomas 2P+T 13A inglés interr.blanco

Dos tomas SICURY 2P+T 13 A 250 V~, estándar inglés interrumpidas 2P con piloto luminoso, con soporte incorporado para cajas estándar británico, de completar con placa 5 módulos standard británico, blanco



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

5 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(859 kb\)](#)


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Estándar británico
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 5
- **Número de tomas intercambiables:** 2
- **Impresión/marcado:** Ninguno
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Blanco
- **Número RAL (similar):** 9016
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** Si
- **Con iluminación orientable:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** Si
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 13 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Anchura del dispositivo:** 144,00 mm
- **Altura del dispositivo:** 82,50 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 29,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 08. ASTA - Reino Unido
- 30. G-Mark - Países del Golfo ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352592766
Cantidad 1 NR
Med. 8,5x3,5x15 [cm]
Peso 164,1 [g]



Código 8007352592773
Cantidad 5 NR
Med. 17,5x16,3x9,8 [cm]
Peso 901,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).