

Datos técnicos

- **Class group:** Sistemas de alarma, llamadas de emergencia y de señalización
- **Class:** Sistema de control de acceso
- **Independiente:** Si
- **Conectable en red:** No
- **Conexión a PC:** No
- **Tipo de interfaz:** Ninguno
- **Proceso de lectura:** Soporte de datos
- **Emisión de señales:** Ninguno
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tensión de funcionamiento a 50 Hz CA:** 250,00 - 250,01 V
- **Tensión de funcionamiento a 60 Hz CA:** 250,00 - 250,01 V
- **Tensión de funcionamiento en CC:** 220,00 - 230,00 V
- **Temperatura de operatividad:** 5 - 35 °C
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Color:** Gris
- **Material:** Plástico
- **Anchura:** 44,80 mm
- **Altura:** 49,00 mm
- **Profundidad:** 43,50 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 561380

Código 8007352561380
Cantidad 1 NR
Med. 5,2x5,7x7,6 [cm]
Peso 68,5 [g]



8 007352 563766

Código 8007352563766
Cantidad 5 NR
Med. 21,4x11,6x6 [cm]
Peso 399,3 [g]



8 007352 726093

Código 8007352726093
Cantidad 50 NR
Med. 30,5x25,5x22,5 [cm]
Peso 3.993 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).