



EIKON: Dos tomas 2P+T 13A inglés interr.gris

20222.L

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Dos tomas 2P+T 13A inglés interr.gris

Dos tomas SICURY 2P+T 13 A 250 V~ estándar inglés y interruptores 2P con piloto luminoso, con soporte incorporado para instalación en cajas de empotrar estándar británico, de completar con placa 5 módulos estándar británico, gris

Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

5 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe \(859 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Programa de instalación de interruptores / enchufes
- **Class:** Enchufe
- **Modelo:** Estándar británico
- **Número de unidades:** 3
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 5
- **Número de tomas intercambiables:** 2
- **Impresión/marcado:** Ninguno
- **Método de conexión:** Terminal enroscado
- **Con tapa abatible:** No
- **Con protección de contacto mejorada:** Si
- **Espacio de la etiqueta/área de impresión:** Si
- **Color:** Gris
- **Número RAL (similar):** 7024
- **Color metálico:** No
- **Transparente:** No
- **Bloqueable:** No
- **Mecanismo de expulsión:** No
- **Instalación aislada:** No
- **Con iluminación funcional:** Si
- **Con iluminación orientable:** No
- **Protección contra sobretensiones:** No
- **Dispositivo de corriente residual:** No
- **Con microfusión:** No
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Tipo de fijación:** Montaje con tornillo
- **Material:** Plástico
- **Calidad del material:** Termoplástico
- **Sin halógenos:** Si
- **Tratamiento de superficie:** Sin tratamiento
- **Acabado de superficie:** Mate
- **Con función de bucle:** No
- **Con interruptor de encendido/apagado:** Si
- **Inserto central girado:** No
- **Corriente nominal:** 13 A
- **Voltaje nominal:** 250 V
- **Frecuencia:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adecuado para el grado de protección (IP):** IP20
- **Resistencia al impacto (IK):** Otros
- **Anchura del dispositivo:** 144,00 mm
- **Altura del dispositivo:** 82,50 mm
- **Profundidad del dispositivo:** 29,50 mm

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 08. ASTA - Reino Unido
- 30. G-Mark - Países del Golfo ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352389205
Cantidad 1 NR
Med. 8,5x3,5x15 [cm]
Peso 163,2 [g]



Código 8007352389212
Cantidad 5 NR
Med. 17,5x16,3x9,8 [cm]
Peso 895,8 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).