



EIKON: Cronotermostato 120-230V Next

20445.N

Series residenciales / Series resid. tradicionales / EIKON / Dispositivos

Cronotermostato 120-230V Next

Cronotermostato electrónico para control ON/OFF de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), programación diaria/semanal, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%), entrada para la activación/desactivación a distancia desde un combinador telefónico, salida de relé conmutada 6(2) A 230 V~, alimentación 120-230 V~ 50/60 Hz, Next - 2 módulos

Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Productos alternativos




02973.B - Termostato rotatorio IoT 2M blanco




Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Manual del instalador multilingüe \(1269 kb\)](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Galería



Datos técnicos

- **Class group:** Dispositivos de campo para registro y procesamiento
- **Class:** Termostato de ambiente/cronotermostato
- **Tipo de fuente de alimentación:** 230 V
- **Sensor externo:** No
- **Tensión máx. de los contactos:** 230 V
- **Color:** Otros
- **Altura:** 49,00 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Mercado - Marruecos
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 286603

Código 8007352286603
Cantidad 1 NR
Med. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Peso 203,87 [g]



8 007352 286610

Código 8007352286610
Cantidad 5 NR
Med. 30,5x21,2x11,4 [cm]
Peso 1.214,2 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).