



LINEA: Mecanismo conmutador conectado IoT

30802

Series residenciales / Series resid. View Wireless / LINEA / Dispositivos

Mecanismo conmutador conectado IoT

Mecanismo conmutador electrónico VIEW Wireless con salida de relé 100-240 V~ para lámparas incandescentes 500 W, lámparas de LED 100 W, transformadores electrónicos 250 VA, lámparas fluorescentes 120 W, control local o en remoto, doble tecnología IoT con estándar Bluetooth 5.0 para sistema mesh VIEW Wireless y con estándar Zigbee 3.0, 1 entrada para pulsador externo para control del actuador o activación de un escenario, visibilidad en la oscuridad por LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V 50/60 Hz; se completa con teclas intercambiables 1 módulo Linea




Estado producto

3 - Activo


Cant. mínima de pedido

1 NR

Podría interesarte también




30807.B - Gateway
conectado IoT 2M blanco




30807.C - Gateway
conectado IoT 2M cáñamo



30807.G - Gateway
conectado IoT 2M negro




31000.B - Tecla 1M alineada
blanco




31000.C - Tecla 1M alineada
cáñamo




31000.G - Tecla 1M alineada
1M negro



31000A.B - Tecla 1M axial
blanco




31000A.C - Tecla 1M axial
cáñamo



31000A.G - Tecla 1M axial
negro



31000S.B - Tecla 1M símb.
luz inferior blanco



31000S.C - Tecla 1M símb.
luz inferior cáñamo



31000S.G - Tecla 1M símb.
luz inferior negro


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(1220 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(776 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions Full \(777 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones Full \(775 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(772 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(919 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(777 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(844 kb\)](#)
- [Manuale app View Wireless \(19181 kb\)](#)
- [Manual View Wireless app \(40958 kb\)](#)
- [Manual app View Wireless \(40735 kb\)](#)
- [Manuel appli View Wireless \(40963 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(41171 kb\)](#)
- [Installationsanleitung View Wireless \(40768 kb\)](#)


Vídeo

- [Creating-the-system](#)
- [Customisations](#)
- [Bluetooth-wifi-gateway](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Installation bus systems
- **Class:** Actuador de interruptor de sistema bus
- **Bus system KNX:** No
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequency):** No
- **Bus system radio frequency:** Si
- **Bus system LON:** No
- **Bus system Powernet:** No
- **Other bus systems:** Zigbee
- **Radio frequency bidirectional:** Si
- **Mounting method:** Empotrado
- **Width in number of modular spacings:** 0
- **Local operation/hand operation:** Si
- **With LED indication:** Si

Marcas

- 00. Marcado CE - UE ([download](#))
- 01. IMQ - Italia ([download](#))
- 37. Marcado - Marruecos
- 40. Bluetooth technology
- 42. Zigbee certified
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 47. Works with SmartThings
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8007352689596
Q.tà 1 NR
Med. 5,1x3,5x5,5 [cm]
Peso 47,33 [g]



Código 8007352751835
Q.tà 60 NR
Med. 27x23x12,5 [cm]
Peso 3.129,96 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).