



2F+: 2F+ cable LSZH 2x1 montaje ext. Eca 100m

732I.E.100

ELVOX Sistemas de videoportero / Sistema videoportero 2F / 2F+ /
Componentes comunes A/V / Cables A/V

2F+ cable LSZH 2x1 montaje ext. Eca 100m

Cable Due Fili Plus para instalación interno/externo, conductores trenzados 2x1 mm², con aislante y vaina de LSZH, clase Eca, temperatura de ejercicio - 25/+70 °C, grado de aislamiento 600/1000 V, adecuado para instalación soterrado en manguera seca o con capacidad de drenaje (máx. 24h mojado), inadecuado para ser soterrado directamente, idóneo para instalación con cables de energía de I Categoría (U₀ = 400 V), verde - rollo de 100 m



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

100 M


Datos técnicos

- **Class group:** Tecnología de la comunicación / componentes y sistemas
- **Class:** Accesorios de montaje para comunicación de la puerta
- **Adecuado para:** Unidad exterior
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Material:** Otros
- **Color:** Verde


Marcas

- 00. Mercado CE - UE ([download](#))
- 00. Mercado CE - UE ([download](#))
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña

Embalajes



Código 8013406301222
Cantidad 1 M
Med. 100x0,6x0,6 [cm]
Peso 68,08 [g]



Código 8013406301239
Cantidad 100 M
Med. 30x30x12 [cm]
Peso 6.808 [g]



Código 8013406303110
Cantidad 200 M
Med. 29x28,5x24,5 [cm]
Peso 14.560 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).