



Motores: Motorred.revers. c.enrollables 230V160kg

ZP08

Seguridad / ELVOX Automatizaciones / Motores / Persianas

Motorred.revers. c.enrollables 230V160kg

Motorreductor reversible 230 V~ para cierres enrollables con eje de 60 mm de diámetro y caja portamuelle de 200 mm de diámetro, capacidad de elevación 160 kg, para uso residencial e industrial, preinstalación para freno electromecánico ZXP1, dos adaptadores para eje de 48 mm de diámetro y portamuelle de 220 mm de diámetro, 4 metros de cable 4x1 mm²



Estado producto

2 - Será eliminado

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Manual del instalador \(953 kb\)](#)

Datos técnicos

- **Class group:** Accionamientos de puertas y persianas enrollables / bombas / ventiladores
- **Class:** Motor tubular
- **Diámetro exterior:** 220 mm
- **Esfuerzo de torsión:** 155 N/m
- **Para persianas:** No
- **Para toldos:** No
- **Peso máx. del obturador de rodillo:** 160 kg
- **Tipo de final de carrera:** Mecánica
- **Backjump:** No
- **Supervisión electrónica de rutas:** No
- **Detección electrónica de obstáculos:** No
- **Con conductor:** Si
- **Con adaptador para eje:** Si
- **Longitud:** 460 mm

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 8013406191113
Cantidad 1 NR
Med. 41,3x23,5x24,5 [cm]
Peso 7.100 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).