



Composants en saillie: Chronothermostat GSM 120-230V blanc

01913

Systèmes et produits smart / Climatisation smart / Composants en saillie /
Composants non modulaires

Chronothermostat GSM 120-230V blanc

Chronothermostat électronique de contrôle ON/OFF local ou à distance (via SMS ou appli dédiée) de la température ambiante (chauffage et climatisation) avec communicateur téléphonique GSM incorporé, programmation quotidienne/hebdomadaire, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%), sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 230 V~, une sortie supplémentaire et une entrée numérique, contrôle à distance via SMS, alimentation 120-230 V~, installation en saillie, blanc



État Produit

9 - Éliminé


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(1052 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1679 kb\)](#)
- [Installer manual \(1662 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(1694 kb\)](#)


Logiciel

- [By-phone.zip](#)
- [Manuale Vimar By-phone_EN.pdf](#)
- [Manuale Vimar By-phone_ES.pdf](#)
- [Manuale Vimar By-phone_IT.pdf](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).