



Composants en saillie: Thermostat tactile GSM 230V blanc

02906

Systèmes et produits smart / Climatisation smart / Composants en saillie /
Composants non modulaires

Thermostat tactile GSM 230V blanc

Thermostat électronique à écran tactile avec GSM intégré pour contrôle local ou à distance (appli dédiée) de la température ambiante (chauffage et climatisation), dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, 1 entrée pour capteur de température extérieure, sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 230 V~, alimentation 230 V~ 50/60 Hz, rétroéclairage à led blanc, installation en saillie, blanc.



État Produit

9 - Éliminé


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(4706 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(5427 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(5405 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(5401 kb\)](#)
- [Installer manual \(5397 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(5558 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(5442 kb\)](#)
- [Manuale utente \(2980 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(2974 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(2973 kb\)](#)
- [User Manual \(2970 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(3115 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(2975 kb\)](#)


Vidéo

- [Guide vidéo App By-clima](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie



Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).