



Composants en saillie: Chronothermostat tactile batterie blanc

02910

Systèmes et produits smart / Climatisation smart / Composants en saillie /
Composants non modulaires

Chronothermostat tactile batterie blanc

Chronothermostat électronique à écran tactile de contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation), prévoit l'affichage des données énergétiques à travers un compteur, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, 1 entrée multifonction programmable, sortie à relais avec contact inverseur 5(2) A 230 V~, alimentation par piles stylo AA LR6 1,5 V (non livrées), installation en saillie, blanc



État Produit

7 - Pas à catalogue


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(3806 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(9669 kb\)](#)
- [Manuel installateur \(9485 kb\)](#)
- [Manual del instalador \(9482 kb\)](#)
- [Installer manual \(9477 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης \(9707 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(9485 kb\)](#)
- [Manuale utente \(6630 kb\)](#)
- [Manuel de l'utilisateur \(6630 kb\)](#)
- [Manual de usuario \(6628 kb\)](#)
- [User Manual \(6624 kb\)](#)
- [Εγχειρίδιο χρήστη \(6811 kb\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(6631 kb\)](#)


Vidéo

- [Guide vidéo - Gestion de l'énergie](#)
- [Guide vidéo - Gestion Clim](#)
- [Guide vidéo - Fonctions supplémentaires](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).