



Composants de base: Unité LED 250V 0,35W blanc

00936.250.W

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / Composants de base / Accessoires

Unité LED 250V 0,35W blanc

Unité de signalisation à LED 250 V 50/60 Hz 0,35 W, blanc. Avec lampes à incandescence ou halogènes, l'unité de signalisation doit être connectée au charge en série (voyant éteinte et lampe commandée éclairée), avec des autres types de lampes, l'unité de signalisation doit être connectée au charges en parallèle (voyant éclairé et lampe commandée éclairée) ou connecté directement à l'alimentation principale (voyant toujours éclairée)



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



00935.W - Unité LED 12-24V
0,1W blanc

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Insert d'éclairage pour installation domotique
- **Application:** bouton à contact maintenu
- **Source lumineuse:** LED
- **Source lumineuse fournie:** Oui
- **Couleur de la source lumineuse:** blanc
- **Douille:** autre
- **Tension nominale (Un):** 250,00 - 250,01 V

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352562493

Code 8007352562493
Qté 1 NR
Dim. 0,7x15x0,7 [cm]
Poids 3,94 [g]



8 007352562509

Code 8007352562509
Qté 50 NR
Dim. 13,9x11,9x7,4 [cm]
Poids 224,6 [g]



8 007352725102

Code 8007352725102
Qté 1.000 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Poids 4.492 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).