Douilles: Douille pour halogène 4,5 24V

02370

Installation provisoire / Composants d'éclairage / Douilles / Douilles halogènes

Douille pour halogène 4,5 24V

Douille 4,5 A 24 V pour lampes halogènes G4 - G5.3 - GX5.3 - G6.35 - GY6.35 - 140 mm de câble teflon PTFE 0,75 mm2. Maxi température de fonctionnement de la douille 300 °C, du câble 180 °C. Trous de fixation ø 3,3 mm entraxe 11,5 mm, corp ø 17 mm

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

100 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout

Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Accessoires d'éclairage
- **Class**: Douille
- **Modèle**: douille
- **Matériau**: autre
- **Couleur**: blanc
- **Douille**: GX5,3
- **Avec insertion de starter**: No
- **Type de fixation**: fixation à vis
- **Filetage de raccord**: sans

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 17. ENEC 03 (IMQ) (download)
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code	8007352037878	**Code**	8007352011229	**Code**	8007352643406
Qté	1 NR	**Qté**	100 NR	**Qté**	500 NR
Dim.	1,7x0,9x1,7 [cm]	**Dim.**	19x14,3x9,5 [cm]	**Dim.**	30,5x26x22 [cm]
Poids	7,39 [g]	**Poids**	739,4 [g]	**Poids**	4.240 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.