



Douilles: Douille pour halogène G9 2A/250V

02375

Installation provisoire / Composants d'éclairage / Douilles / Douilles halogènes

Douille pour halogène G9 2A/250V

Douille 2 A 250 V pour lampes halogènes G9, ressorts d'arrêt doubles pour câbles flexibles avec bouts \varnothing 1,8 mm maxi. Trous passantes pour vis M3, raccord M10x1, taraudage externe 28x2 IEC 399. Pour appareils d'éclairage de la classe II. Maxi température de fonctionnement de la douille 270 °C



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Données techniques

- **Class group:** Accessoires d'éclairage
- **Class:** Douille
- **Modèle:** douille
- **Matériau:** autre
- **Couleur:** blanc
- **Douille:** autre
- **Avec insertion de starter:** No
- **Type de fixation:** autre
- **Filetage de raccord:** M10 x 1

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 17. ENEC 03 (IMQ) ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352148642
Qté 1 NR
Dim. 2,8x3,2x2,8 [cm]
Poids 19,4 [g]



Code 8007352148659
Qté 50 NR
Dim. 28,4x24,4x11,9 [cm]
Poids 1.132,8 [g]



Code 8007352654365
Qté 300 NR
Dim. 59,5x38,5x26,5 [cm]
Poids 7.500 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).