



Douilles: Douille lampe fluorescence G5 à encliqu.

02405

Installation provisoire / Composants d'éclairage / Douilles / Douilles fluorescentes

Douille lampe fluorescence G5 à encliqu.

Douille 2 A 250 V pour lampes fluorescentes tubulaires G5, fixation par encliquetage, bornes à ressort pour conducteurs rigides et flexibles de 0,5 mm² à 1 mm² - contacts en laiton, maxi température de fonctionnement 110 °C, blanc

État Produit


3 - Actif

Q.té minimum commande


100 NR



Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Accessoires d'éclairage
- **Class:** Douille
- **Modèle:** douille
- **Matériau:** autre
- **Couleur:** blanc
- **Douille:** G5
- **Avec insertion de starter:** No
- **Type de fixation:** montage à clipsage
- **Filetage de raccord:** sans

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 16. UL - USA
- 18. ENEC 10 (VDE) ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352037922
Qté 1 NR
Dim. 2,9x4x2,4 [cm]
Poids 3,2 [g]



Code 8007352011274
Qté 100 NR
Dim. 13,9x11,9x7,4 [cm]
Poids 365,4 [g]



Code 8007352643307
Qté 2.000 NR
Dim. 38,5x29,5x25 [cm]
Poids 7.660 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).