



Douilles: Douille lampe fluor.G13 encl.+ptstarter

02474

Installation provisoire / Composants d'éclairage / Douilles / Douilles fluorescentes

Douille lampe fluor.G13 encl.+ptstarter

Douille rigide 2 A 500 V pour lampes fluorescentes tubulaires G13, à verrouillage, avec arrêt et douille pour starter, pour conducteurs rigides et flexibles de 0,5 mm² à 1 mm², contacts laiton, fixation par encliquetage, bornes à ressort, maxi température de fonctionnement 140 °C (T_m 110 °C), blanc


État Produit

2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

100 NR


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Accessoires d'éclairage
- **Class:** Douille
- **Modèle:** douille
- **Matériau:** autre
- **Couleur:** blanc
- **Douille:** G13
- **Avec insertion de starter:** Oui
- **Type de fixation:** montage à clipsage
- **Filetage de raccord:** sans

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 16. UL - USA
- 18. ENEC 10 (VDE) ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352031432
Qté 1 NR
Dim. 2,2x6,8x5,1 [cm]
Poids 9,3 [g]



Code 8007352326002
Qté 10 NR
Dim. 20x10x3 [cm]
Poids 93,4 [g]



Code 8007352031449
Qté 100 NR
Dim. 28,4x18,4x13,7 [cm]
Poids 1.079,07 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).