Composants de base: Détecteur radar connecté IoT au plafond

02692

Séries résidentielles / Séries résid. View Wireless / Composants de base / Composants non modulaires

Détecteur radar connecté IoT au plafond

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Ceci pourrait également vous intéresser

02692.S.1 - Adaptateur rond plafond capteur radar

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilang. Light (1527 kb)
- Full (1568 kb)
- Feuille d'instructions Full (1454 kb)
- Hoja de instrucciones Full (1453 kb)
- Full instructions sheet (1450 kb)
- Φυλλάδιο οδηγιών Full (1530 kb)
- Anweisungsblatt Full (1454 kb)
- Foglio istruzioni Full (1456 kb)
- Manuale app View Wireless (15556 kb)
- Manuel appli View Wireless (37703 kb)
- Manual app View Wireless (37528 kb)
- Manual View Wireless app (37579 kb)
- Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης (37781 kb)
- Installationsanleitung View Wireless (37508 kb)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Détecteur de mouvement
- **Modèle**: détecteur de mouvement
- **Type de capteur**: haute fréquence
- **Avec interface DALI**: No
- **Régulation de la lumière**: No
- **Commande HVAC**: No
- **Marche forcée**: Oui
- **Arrêt forcé**: No
- **Spécial animaux**: Oui
- **Protection au ras du mur**: No
- **Interconnectable**: Oui
- **Angle de balayage**: 90
- **Surveillance de cage d'escalier**: No
- **Commutateur de pontage**: No
- **Portée de présence max.**: 28 m2
- **Longueur de portée max.**: 4 m
- **Champ de détection de diamètre au sol**: 6 m
- **Adapté pour une transmission sans fil**: Oui
- **Commandable à distance**: Oui
- **Avec télécommande**: No
- **Sensibilité ajustable**: Oui
- **Avec voyant**: Oui
- **Auto-apprentissage de la fonction luminosité**: No
- **Possibilité de cablage d'un variateur déporté**: No
- **Mode de pose**: autre
- **Adapté à un montage au plafond**: Oui
- **Type de connexion**: borne à vis
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Traitement antibactérien**: No
- **Couleur**: autre
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9003
- **Transparent**: No
- **Indice de protection (IP)**: IP40
- **Type de tension**: AC
- **Fréquence**: 50 - 60 HZ
- **Durée de marche min.**: 70 s
- **Déclenchement retardé**: 1.080 s
- **Puissance de coupure max.**: 960,00 W
- **Température**: 10 - 40 °C
- **Nombre de zones de détection**: 1
- **Courant de démarrage min.**: 0 A
- **Commande auxiliaire possible**: No
- **Fonction d'alarme**: Oui
- **Largeur**: 9.000,00 mm
- **Hauteur**: 90,00 mm
- **Profondeur**: 7.160,00 mm
- **Diamètre**: 9.000,00 mm
- **Profondeur d'encastrement**: 6.830,00 mm
- **Diamètre d'encastrement**: 5.450,00 mm
- **Compatible avec Apple HomeKit**: Oui
- **Compatible avec Google Assistant**: Oui
- **Compatible avec Amazon Alexa**: Oui

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie (download)
- 37. Marquage - Maroc
- 40. Bluetooth technology
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

Code	8007352709492	**Code**	8007352709508
Qté	1 NR	**Qté**	20 NR
Dim.	11x8x7,7 [cm]	**Dim.**	43,5x33x12 [cm]
Poids	111 [g]	**Poids**	2.714 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.