



## Composants de base: Thermostat tactile domotique 2M neutre

### 02951.BN

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Dispositifs

### Thermostat tactile domotique 2M neutre

Thermostat pour système domotique avec écran tactile, pour le contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation), gestion des installations à 2 et 4 tubes, commande des ventilateurs à 3 vitesses et proportionnelle, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PID, 1 entrée pour capteur NTC de température filaire ou encastrable, rétroéclairage à led RGB, interfaçable avec actionneur à sorties analogiques proportionnelles 01466 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé de classe V (contribution 3%), à compléter avec les plaques Eikon, Arké ou Plana, neutre - 2 modules



### État Produit

2 - Sera éliminé

### Q.té minimum commande

1 NR


### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Guide rapide \(1499 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues \(225 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


### Vidéo

- [Climaenergy EasyTool Professional](#)
- [Climaenergy 21509](#)
- [Climate control](#)


## Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

## Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Thermostat d'ambiance pour système bus
- **Systeme de bus KNX:** No
- **Systeme de bus KNX-radio:** No
- **Systeme de bus radio:** No
- **Systeme de bus LON:** No
- **Systeme de bus Powernet:** No
- **Autres systemes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Composition:** mécanisme seul
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Avec commande sur site:** Oui
- **Avec protection contre le vol/démontage:** No
- **Avec affichage LED:** No
- **Avec affichage:** Oui
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** autre
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** autre
- **Numéro RAL (équivalent):** 9002
- **Transparent:** No
- **Réglage manuel de la valeur de consigne:** Oui
- **Contact à poussoir de présence:** No
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Couplage au bus inclus:** Oui

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marquage UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352 539709

**Code** 8007352539709  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 11,2x9,6x9,8 [cm]  
**Poids** 128 [g]



8 007352 671188

**Code** 8007352671188  
**Qté** 18 NR  
**Dim.** 37,5x30x21 [cm]  
**Poids** 2.700 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).