



Composants de base: Thermostat tactile KNX 2M neutre

02952.BN

Systèmes et produits smart / KNX / Composants de base / Dispositifs

Thermostat tactile KNX 2M neutre

Thermostat électronique tactile pour le contrôle de la température ambiante de 2 zones indépendantes (chauffage et climatisation), système domotique standard KNX, dispositif de contrôle de la température classe I (contribution 1%) en mode ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en mode PI, 1 sortie à relais NO 4 A 24 V~, 1 entrée pour capteur électronique de température ou capteur de température filaire, 1 entrée numérique programmable, rétroéclairage à led RGB, interfaçable avec actionneur à sorties analogiques proportionnelles KNX pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé de classe V (contribution 3%), à compléter avec les plaques Eikon, Arké ou Plana, neutre - 2 modules



État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilangue \(946 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(3401 kb\)](#)
- [Installer manual \(3149 kb\)](#)


Logiciel

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.18_20221104.zip](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Thermostat d'ambiance pour système bus
- **Systeme de bus KNX:** Oui
- **Systeme de bus KNX-radio:** No
- **Systeme de bus radio:** No
- **Systeme de bus LON:** No
- **Systeme de bus Powernet:** No
- **Autres systemes de bus:** sans
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Composition:** mécanisme seul
- **Mode de pose:** encastré_
- **Avec commande sur site:** Oui
- **Avec protection contre le vol/démontage:** No
- **Avec affichage LED:** No
- **Avec affichage:** Oui
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** autre
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** autre
- **Numéro RAL (équivalent):** 9002
- **Transparent:** No
- **Réglage manuel de la valeur de consigne:** Oui
- **Contact à poussoir de présence:** No
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Couplage au bus inclus:** Oui

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352539716

Code 8007352539716
Qté 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids 141,1 [g]



8 007352671218

Code 8007352671218
Qté 18 NR
Dim. 37,5x30x21 [cm]
Poids 1.736 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).