



Composants de base: Thermostat roulette domotique 2M blanc

02971.B

Systèmes et produits smart / By-me Plus / Composants de base / Dispositifs

Thermostat roulette domotique 2M blanc

Thermostat à roulette pour le contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation) pour domotique, contrôle des systèmes à 2 et 4 tuyaux, commande ventilo-convecteur à 3 vitesses et proportionnel, dispositif de contrôle température classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, classe IV (contribution 2%) en modalité PID, interfaçable avec actionneur à sorties analogiques proportionnelles 01466.1 pour la réalisation d'un thermostat ambiante modulante de classe V (contribution 3%), 1 entrée pour capteur 20432, 19432, 14432 ou 02965.1, rétroéclairage à LED blanc, blanc - 2 modules. A compléter avec plaques Eikon, Arké, Plana et Idea avec le support dédié 16723



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multiling. Light \(823 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(1543 kb\)](#)

Données techniques

- **Class group:** Appareils de terrain de relevé et de traitement
- **Class:** Thermostat d'ambiance
- **Modèle:** autre
- **Raccordement:** 2-fils intégral
- **Avec récepteur:** No
- **Capteur externe:** Oui
- **Présence d'une résistance anticipatrice:** parallèle
- **Caractéristique de réglage:** PID
- **Adapté pour le chauffage:** Oui
- **Nombre de sorties chauffage:** 1
- **Nombre de sorties refroidissement:** 1
- **Valeur différentielle:** 0,00 - 1,00 k
- **Différence ajustable:** Oui
- **Température affichée:** Oui
- **Avec indication du bruit:** No
- **Type de capteur:** capteur de résistance
- **Mode de pose:** encastré_
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 2
- **Avec affichage:** Oui
- **Commande:** pivotant
- **Avec raccord d'eau:** No
- **Tension max. contacts:** 29 V
- **Charge de contact max.:** 0 A
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Antidéflagration:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL:** 1013
- **Hauteur:** 49,00 mm
- **Largeur:** 44,80 mm
- **Profondeur:** 41,50 mm
- **Diamètre:** 0 mm
- **Classe de la température de contrôle:** V

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352668478
Qté 1 NR
Dim. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Poids 75,2 [g]



Code 8007352746398
Qté 60 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Poids 4.849,2 [g]



Code 8007352668485
Qté 70 NR
Dim. 39,5x30x17 [cm]
Poids 5.658 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).