



8000: Disj.MT 1P C16 120-230V

08064.16

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / 8000 / Dispositifs

Disj.MT 1P C16 120-230V

Disjoncteur magnéto-thermique 1P C 16, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, pouvoir de coupure 1500 A


État Produit

2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

10 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes
- **Class:** Disjoncteur
- **Profondeur d'encastrement:** 57,70 mm
- **Caractéristique de déclenchement (type/courbe):** C
- **Nombre de pôles (total):** 1
- **Nombre de pôles protégés:** 1
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 16 A
- **Tension assignée (Ue):** 230 V
- **Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):** 1,50 kA
- **Type de tension:** AC
- **Fréquence:** 50 - 60 HZ
- **Classe de limitation d'énergie (I²t):** 1
- **Pôle neutre sectionné simultanément:** No
- **Catégorie de surtension:** 3
- **Largeur en nombre de modules:** 1
- **Indice de protection (IP):** IP40

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352107113

Code 8007352107113
Qté 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Poids 49,3 [g]



8 007352107120

Code 8007352107120
Qté 10 NR
Dim. 14,4x13,1x6 [cm]
Poids 544,5 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).