



8000: Disj.MT 1P+N C10 120-230V

08065.10

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / 8000 / Dispositifs

Disj.MT 1P+N C10 120-230V

Disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C 10, alimentation 120-230 V~ 50-60 Hz, pouvoir de coupure 3000 A

État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

10 NR

Données techniques

- **Class group:** Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes
- **Class:** Disjoncteur
- **Profondeur d'encastrement:** 57,70 mm
- **Caractéristique de déclenchement (type/courbe):** C
- **Nombre de pôles (total):** 2
- **Nombre de pôles protégés:** 1
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 10 A
- **Tension assignée (Ue):** 230 V
- **Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):** 3,00 kA
- **Type de tension:** AC
- **Fréquence:** 50 - 60 HZ
- **Classe de limitation d'énergie (I²t):** 1
- **Pôle neutre sectionné simultanément:** Oui
- **Catégorie de surtension:** 3
- **Largeur en nombre de modules:** 1
- **Indice de protection (IP):** IP40



Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 107151

Code 8007352107151
Qté 1 NR
Dim. 6x2,8x5,3 [cm]
Poids 52,7 [g]



8 007352 107168

Code 8007352107168
Qté 10 NR
Dim. 14,4x13,1x6 [cm]
Poids 577,5 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).