



NEVE UP: Prise TV-RD-SAT passante 10dB 2sorties b

09310.10

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / NEVE UP / Dispositifs

Prise TV-RD-SAT passante 10dB 2sorties b

Prise coaxiale TV-RD-SAT, 5-2400 MHz, passante, 2 sorties avec connecteurs mâle et femelle IEC 60169-2, atténuation de branchement 10 dB, blanc - 2 modules



2 - Sera éliminé


Q.té minimum commande

10 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

• Feuille d'instructions multilangues (541 kb)

Dessins




Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

• Class group: Antennes et technique des satellites

Class: Prise pour antenneModèle: prise terminale TWIN

Couvercle: sans

Atténuation de raccordement à 860 MHz: 11,20 dB
Atténuation de raccordement à 2 150 MHz: 12,00 dB

Nombre de sorties: 2

Atténuation de passage à 860 MHz: 2,00 dB

• Atténuation de passage à 2 150 MHz: 2,80 dB

Compatible à une alimentation à distance: No

Type de fixation: fixation par encliquetage

Couleur: blanc

Numéro RAL (équivalent): 9003

Matériau: plastique

Marques

37. Marquage - Maroc

Emballages



Code 8007352305120 **Qté** 1 NR

Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm] **Poids** 96 [g]

Code Qté

Dim.

Poids

8007352305137 10 NR 26,9x11,6x4,9 [cm]

1.028,73 [g]

8 9 9 7 3 5 2 3 9 5 1 4 4

Code 8007352305144

Qté 200 NR

Dim. 47,5x27x29 [cm] **Poids** 21.082,67 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.