



Série protégée étanche: Appareil signalisation IP55 rouge

13660.R

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Série protégée étanche
/ Série protégé./étanche Isoset

Appareil signalisation IP55 rouge

Appareil de signalisation lumineux pour pose en saillie pour lampe tubulaire
E14 3c (10 W) 16x54 mm, diffuseur rouge

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

10 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilinguages \(143 kb\)](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D




Données techniques

- **Class group:** Signalisation optique et acoustique
- **Class:** Lampe permanente
- **Tension nominale:** 230 V
- **Type de courant:** AC
- **Puissance:** 10 W
- **Indice de protection (IP):** IP55
- **Couleur de calotte:** rouge
- **Mode de pose:** montage en saillie
- **Douille:** E14
- **Source lumineuse:** lampe à incandescence

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352031708
Qté 1 NR
Dim. 6,8x9,3x9,52 [cm]
Poids 133,53 [g]

Code 8007352031715
Qté 10 NR
Dim. 28,4x18,4x13,7 [cm]
Poids 1.483,2 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).