PLANA: Va-et-vient 1P 10AX blanc

14004

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / PLANA / Dispositifs

Va-et-vient 1P 10AX blanc

Va-et-vient 1P 10 AX 250 V~, éclairable, touche remplaçable, blanc. Maxi 100 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)

- Série modulaire pour installations à encastrement et en saillie
- Le rétroéclairage à leds, performant et à faible consommation, est disponible dans différentes couleurs et met en évidence les commandes dans l'obscurité et les symboles sérigraphiés au laser ou personnalisés indiquent toujours clairement les différentes fonctions
- Système d’accrochage Plack Clack® breveté Vimar, qui augmente la rigidité du point d’éclairage après l’installation de la plaque
- Surfaces antisalissures polies et brillantes

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

50 NR

Ceci pourrait également vous intéresser

00936.250.W - Unité LED 250V 0,35W blanc

00931 - Unité precâblée LED 110-250V 0,5W ambre

00936.250.A - Unité LED 250V 0,35W ambre

00936.250.G - Unité LED 250V 0,35W vert

00936.250.R - Unité LED 250V 0,35W rouge

00936.250.B - Unité LED 250V 0,35W azur

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Galerie

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation**: va-et-vient
- **Type de commande**: bascule/bouton
- **Composition**: appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire)**: 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir**: Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement**: 1
- **Mode de pose**: encastré_
- **Type de fixation**: à clipser
- **Avec cadre/support de montage**: No
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: brillant
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9003
- **Zone de texte/surface d'inscription**: oui
- **Voyant**: optionnel
- **Fonction d'éclairage**: contrôle et orientation
- **Type d'éclairage**: LED interchangeable
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Tension nominale**: 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In)**: 10,00 A
- **Contact de report**: No
- **Type de connexion**: borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver**: No
- **Largeur d'appareil**: 22,30 mm
- **Hauteur d'appareil**: 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil**: 38,40 mm
- **Profondeur d'encastrement**: 24,00 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie (download)
- 07. INGCER - Chili
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 13. SNI - Indonésie
- 14. TSE - Turquie
- 15. CCC - Chine (download)
- 19. NOM - Mexique
- 20. IQC - Argentine
- 28. NSW - Australie (download)
- 29. QCERT - Colombie
- 31. TISI - Thailande
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 50. Product Environm. Profile
- 92. RoHS EAU
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages

8 007352 106390

Code	8007352106390
Qté	1 NR
Dim.	4,1x2,8x5,3 [cm]
Poids	28,8 [g]

8 007352 106406

Code	8007352106406
Qté	50 NR
Dim.	21,6x11,6x14,3 [cm]
Poids	1.538 [g]

8 007352 263154

Code	8007352263154
Qté	500 NR
Dim.	57,5x22,5x30 [cm]
Poids	15.836 [g]

8 007352 750296

Code	8007352750296
Qté	10.500 NR
Dim.	120x80x105 [cm]
Poids	332.535 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.