



ARKÉ: Inverseur axial 1P 16AX Metal

19113.M

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Inverseur axial 1P 16AX Metal

Inverseur axial 1P 16 AX 250 V~, éclairable, touche interchangeable, Metal.
Maxi 200 W pour lampes autoballastées (CEI 60669-1:2017)

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

20 NR



Ceci pourrait également vous intéresser



00938.A - Unité LED 110-250V 0,3W disp.axial ambre



00938.G - Unité LED 110-250V 0,3W disp.axial vert



00938.R - Unité LED 110-250V 0,3W disp.axial rouge



00938.B - Unité LED 110-250V 0,3W disp.axial bleu




00938.W - Unité LED 110-250V 0,3W disp.axial blanc


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Interrupteur (résidentiel)
- **Type de commutation:** permutateur
- **Type de commande:** bascule/bouton
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Interrupteur à bouton-poussoir:** Oui
- **Nombre de bascules d'actionnement:** 0
- **Mode de pose:** encastré_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Avec cadre/support de montage:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** aluminium
- **Numéro RAL (équivalent):** 9007
- **Zone de texte/surface d'inscription:** oui
- **Voyant:** optionnel
- **Fonction d'éclairage:** contrôle et orientation
- **Type d'éclairage:** LED interchangeable
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP40
- **Tension nominale:** 250 V
- **Calibre/courant nominal assigné (In):** 16,00 A
- **Contact de report:** No
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Interrupteur de machine à laver:** No
- **Largeur d'appareil:** 22,20 mm
- **Hauteur d'appareil:** 49,00 mm
- **Profondeur d'appareil:** 44,70 mm
- **Profondeur d'encastrement:** 34,50 mm

Marques


- 00. Marquage CE - UE
- 10. EAC Eurasian Customs Union
- 14. TSE - Turquie
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 29. QCERT - Colombie
- 31. TISI - Thaïlande
- 36. ISI - Inde
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 599499

Code 8007352599499
Qté 1 NR
Dim. 5,1x2,8x5,3 [cm]
Poids 37 [g]



8 007352 599505

Code 8007352599505
Qté 20 NR
Dim. 27x11,6x6 [cm]
Poids 821 [g]



8 007352 651425

Code 8007352651425
Qté 120 NR
Dim. 37,5x30x13,5 [cm]
Poids 5.280 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).