



ARKÉ: Disj.MT Diff. 1P+N C10 10mA gris

19411.10

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / ARKÉ / Dispositifs

Disj.MT Diff. 1P+N C10 10mA gris

Disjoncteur magnéto-thermique différentiel 1P+N C 10, alimentation 120-230 V \sim 50-60 Hz, I Δ n 10 mA, pouvoir de coupure 3000 A, gris - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

5 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

Feuille d'instructions multilangue (688 kb)


Vidéo

• Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Galerie









Données techniques

- Class group: Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes
- Class: Disjoncteur différentiel
- Nombre de pôles (total): 2
- Nombre de pôles protégés: 1
- Tension assignée (Ue): 230 V
- Calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
- Sensibilité / courant de défaut nominal (IΔn): 10 A
- Type de courant différentiel: A
- Classe de limitation d'énergie (l²t): 1
- Pouvoir de coupure nominal selon EN 61009-1 (Icn): 3,00 kA

- Tenue au courant de choc: 3,00 kA
- Type de tension: AC
- Fréquence: 50/60 Hz
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
- Pôle neutre sectionné simultanément: Oui
- Catégorie de surtension: 3
- **Profondeur d'encastrement**: 38,00 mm
- Montage encastré: Oui
- Immunisé contre déclenchements intempestifs: No
- Indice de protection (IP): IP40

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)
- 37. Marquage Maroc

- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8007352436909 **Oté** 1 NR

Dim. 6x5,4x5,3 [cm] **Poids** 97,2 [g]



Code 8007352436916

Qté 5 NR

Dim. 17,2x13,1x6 [cm]

Poids 544,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.