



ARKÉ: Lecteur transponder extérieur KNX Metal

19457.M

Systèmes et produits smart / KNX / ARKÉ / Dispositifs

Lecteur transponder extérieur KNX Metal

Lecteur carte transponder pour l'installation à l'extérieur de la pièce, standard KNX, 2 sorties à relais NO 4 A 24 V \sim , 2 entrées, alimentation 12-24 V \sim 50-60 Hz et 12-24 Vdc (TBTS), Metal - 3 modules. Fourni sans carte transponder



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- Feuille d'instructions multilangues Full (1432 kb)
- Feuille d'instructions multilang. Light (713 kb)
- Manuale installatore (1126 kb)
- Installer manual (961 kb)


Vidéo

Arké lives in your time

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

Class group: Systèmes de bus d'installation

Class: Dispositif de contrôle d'accès

Système de bus KNX: Oui

Système de bus KNX-radio: No

Système de bus radio: No

Système de bus LON: No

Système de bus Powernet: No

Matériau: plastique

• Qualité du matériau: thermoplastique

Traitement de la surface: laqué / peint

Finition de la surface: mat

Couleur: aluminium

Numéro RAL (équivalent): 9007

Transparent: No

Couplage au bus inclus: Oui

Marques

00. Marquage CE - UE (download)

27. KNX (download)

37. Marquage - Maroc

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8007352594852

Qté 1 NR

Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]

Poids 147,2 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.