




## Données techniques

- **Class group:** Alarmes, appels d'urgence et systèmes de signalisation
- **Class:** Système de contrôle d'accès
- **Autonome:** Oui
- **Interconnectable:** No
- **Connexion PC:** No
- **Type d'interface:** sans
- **Procédé de lecture:** support de données
- **Sortie de signaux:** sans
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Tension de fonctionnement CA 50 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Tension de fonctionnement CA 60 Hz:** 250,00 - 250,01 V
- **Tension de fonctionnement CC:** 220,00 - 230,00 V
- **Température de fonctionnement:** 5 - 35 °C
- **Indice de protection (IP):** IP20
- **Couleur:** blanc
- **Modèle:** autre
- **Matériau:** plastique
- **Largeur:** 44,80 mm
- **Hauteur:** 49,00 mm
- **Profondeur:** 43,50 mm

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



**Code** 8007352652668  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 5,2x5,7x7,6 [cm]  
**Poids** 68,5 [g]



**Code** 8007352652675  
**Qté** 5 NR  
**Dim.** 21,4x11,6x6 [cm]  
**Poids** 399,3 [g]



**Code** 8007352726116  
**Qté** 50 NR  
**Dim.** 30,5x25,5x22,5 [cm]  
**Poids** 3.993 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).