



ARKÉ: Détecteur de mouvement IR gris

19485

Systèmes et produits smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositifs

Détecteur de mouvement IR gris

Détecteur de mouvement à infrarouges passives, gris - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilang. Light \(712 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(1175 kb\)](#)
- [By-me burglar alam-fw Compatibility \(99 kb\)](#)


Vidéo

- [Arké lives in your time](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Galerie




Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Détecteur de mouvement pour systèmes de bus
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Modèle:** détecteur de mouvement
- **Mode de pose:** encastré_
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** gris
- **Numéro RAL (équivalent):** 7015
- **Transparent:** No
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Commande auxiliaire possible:** No
- **Protection au ras du mur:** No
- **Commutateur de sélection:** No
- **Spécial animaux:** No
- **Surveillance de cage d'escalier:** No
- **Luminosité de déclenchement ajustable:** Oui
- **Auto-apprentissage de la fonction luminosité:** No
- **Retard à la coupure par auto-apprentissage:** No
- **Certifié DALI-1:** No
- **Hauteur de montage optimale:** 1,20 m
- **Largeur de portée max.:** 0,00 m
- **Longueur de portée max.:** 10 m
- **Champ de détection de diamètre au sol:** 0 m
- **Angle de détection vertical:** 0 - 36
- **Angle de détection horizontal:** 0,00 - 112,00
- **Nombre de canaux:** 1
- **Puissance de commutation:** 0 W
- **Durée de marche min.:** 10 s
- **Durée de marche max.:** 250 min
- **Profondeur min. de la boîte d'encastrement:** 30 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie ([download](#))
- 01. IMQ - Italie
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352451025
Qté 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids 107,9 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).