EIKON: Touche axiale 1M blanc

20131.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Touches

Touche axiale 1M blanc

Touche interchangeable 1 module, sans symbole éclairable, pour commades axiales, blanc

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

5 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Enjoliveur/doigt de commande
- **Modèle**: bouton d'une pièce
- **Impression/marquage**: sans
- **Utilisation**: bouton à contact maintenu
- **Adapté à la commande de méchanismes domotiques**: No
- **Type de fixation**: fixation à borne
- **Fenêtre de contrôle/sortie de lumière**: Oui
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: non traité
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: blanc
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9016
- **Avec champ d'inscription**: No
- **Avec lentille/symbole interchangeable**: No
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Profondeur**: 400,00 mm

Marques

- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages

Code	8007352460270	**Code**	8007352460287	**Code**	8007352460294
Qté	1 NR	**Qté**	5 NR	**Qté**	25 NR
Dim.	2,2x4,4x0,4 [cm]	**Dim.**	6,6x4,4x0,8 [cm]	**Dim.**	14,2x6,7x5,9 [cm]
Poids	2,04 [g]	**Poids**	10,2 [g]	**Poids**	81,3 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.