EIKON: Touche axiale 1M Next

20131.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Touches

Touche axiale 1M Next

Touche interchangeable 1 module, sans symbole éclairable, pour commades axiales, Next

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

5 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group**: Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class**: Enjoliveur/doigt de commande
- **Modèle**: bouton d'une pièce
- **Impression/marquage**: sans
- **Utilisation**: bouton à contact maintenu
- **Adapté à la commande de méchanismes domotiques**: No
- **Type de fixation**: fixation à borne
- **Fenêtre de contrôle/sortie de lumière**: Oui
- **Matériau**: plastique
- **Qualité du matériau**: thermoplastique
- **Sans halogène**: Oui
- **Traitement de la surface**: laqué / peint
- **Finition de la surface**: mat
- **Couleur**: argent
- **Numéro RAL (équivalent)**: 9022
- **Avec champ d'inscription**: No
- **Avec lentille/symbole interchangeable**: No
- **Adapté à la classe de protection (IP)**: IP40
- **Profondeur**: 400,00 mm

Marques

- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages

Code 8007352460485
Qté 1 NR
Dim. 2,2x4,4x0,4 [cm]
Poids 2,1 [g]

Code 8007352460492
Qté 5 NR
Dim. 6,6x4,4x0,8 [cm]
Poids 10,5 [g]

Code 8007352460508
Qté 25 NR
Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm]
Poids 80 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis.L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.