



EIKON: Interrupteur IR à relais 120V Next

20181.120.N

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Interrupteur IR à relais 120V Next

Interrupteur avec capteur de présence à infrarouges, seuil du capteur crépusculaire et cycle de temporisation réglables, sortie à relais NO 6 A 120 V~, alimentation 120 V~ 50-60 Hz, Next

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


5 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilang. Light \(834 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(859 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Appareil électronique pour installation domotique
- **Modèle:** autre
- **Composition:** appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 1
- **Radioguidé:** No
- **Mode de pose:** encastré_
- **Type de fixation:** à clipser
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9022
- **Transparent:** No

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 19. NOM - Mexique
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 007352 291300

Code 8007352291300
Qté 1 NR
Dim. 5,1x4,3x5,3 [cm]
Poids 50,53 [g]



8 007352 291317

Code 8007352291317
Qté 5 NR
Dim. 14,4x11,6x6 [cm]
Poids 305,67 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).