



EIKON: Deux prises 2P+T 13A anglais interr.blan

20222.L.B

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Deux prises 2P+T 13A anglais interr.blan

Deux prises SICURY 2P+T 13 A 250 V~ standard anglais et interrupteurs 2P avec voyant lumineux, avec support incorporé pour installation dans boîtes d'encastrement standard britannique, à compléter avec plaque 5 modules standard britannique, blanc

État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

5 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(859 kb\)](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D



Données techniques

- **Class group:** Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
- **Class:** Prise de courant
- **Modèle:** British Standard
- **Nombre d'unités:** 3
- **Nombre de modules (construction modulaire):** 5
- **Nombre de prises commutables:** 2
- **Impression/marquage:** sans
- **Type de connexion:** borne à vis
- **Avec volet de protection:** No
- **Avec eclips / protection enfant:** Oui
- **Zone de texte/surface d'inscription:** Oui
- **Couleur:** blanc
- **Numéro RAL (équivalent):** 9016
- **Finition métallique:** No
- **Transparent:** No
- **Verrouillable:** No
- **Mécanisme d'éjection:** No
- **Encastrement isolé:** No
- **Avec éclairage fonctionnel:** Oui
- **Avec éclairage d'orientation:** No
- **Protection contre les surtensions:** No
- **Protection différentielle:** No
- **Avec microfusible:** No
- **Mode de pose:** encastré
- **Type de fixation:** fixation avec vis
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** mat
- **Repiquage possible:** No
- **Avec dispositif on/off:** Oui
- **Prise inclinée ou inclinable:** No
- **Courant nominal:** 13 A
- **Tension nominale:** 250 V
- **Fréquence:** 50,00 - 60,00 HZ
- **Adapté à la classe de protection (IP):** IP20
- **Indice de protection contre les chocs (IK):** autre
- **Largeur d'appareil:** 144,00 mm
- **Hauteur d'appareil:** 82,50 mm
- **Profondeur d'appareil:** 29,50 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 08. ASTA - Royaume-Uni
- 30. G-Mark - Les pays du Golfe ([download](#))
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 92. RoHS EAU
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352389229
Qté 1 NR
Dim. 8,5x3,5x15 [cm]
Poids 163,2 [g]



Code 8007352389236
Qté 5 NR
Dim. 17,5x16,3x9,8 [cm]
Poids 895,8 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).