



EIKON: Disjoncteur MT 1P+N C10 120-230V gris

20405.10

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / EIKON / Dispositifs

Disjoncteur MT 1P+N C10 120-230V gris

Disjoncteur magnéto-thermique 1P+N C 10, alimentation 120-230 $V\sim$ 50-60 Hz, pouvoir de coupure 3000 A, gris


État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

5 NR

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière





Dessin 3D

Données techniques

- Class group: Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes
- Class: Disjoncteur
- Profondeur d'encastrement: 38,00 mm
- Caractéristique de déclenchement (type/courbe): C
- Nombre de pôles (total): 2
- Nombre de pôles protégés: 1
- Calibre/courant nominal assigné (In): 10 A
- Tension assignée (Ue): 230 V

- Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V
 - (Icn): 3,00 kA
- Type de tension: AC
- Fréquence: 50 60 HZ
- Classe de limitation d'énergie (l²t): 1
 - Pôle neutre sectionné simultanément: Oui
- Catégorie de surtension: 3
- Largeur en nombre de modules: 1
- Indice de protection (IP): IP40

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)
- 37. Marquage Maroc

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)
- 99. Directive DEEE (download)

Emballages



Code 8007352257573

Qté 1 NR **Dim.** 6x2,8x5,3 [cm] **Poids** 54,87 [g]



Code 8007352257580

Qté 5 NR

Dim. 14,2x6,7x5,9 [cm]

Poids 305,4 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.