



EIKON: Lecteur transponder extérieur KNX Next

20457.TR.N

Systèmes et produits smart / KNX / EIKON / Dispositifs

Lecteur transponder extérieur KNX Next

Lecteur carte transponder pour l'installation à l'extérieur de la pièce, tropicalisé, standard KNX, 2 sorties à relais NO 4 A 24 V~, 2 entrées, alimentation 12-24 V~ 50-60 Hz et 12-24 Vdc (TBTS), Next - 3 modules. Pour usage interne. Fourni sans carte transponder

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilingues Full \(1432 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(1126 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Dispositif de contrôle d'accès
- **Système de bus KNX:** Oui
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Matériau:** plastique
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** laqué / peint
- **Finition de la surface:** mat
- **Couleur:** argent
- **Numéro RAL (équivalent):** 9022
- **Transparent:** No
- **Couplage au bus inclus:** Oui

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



8 0 0 7 3 5 2 5 7 3 8 3 3

Code 8007352573833
Qté 1 NR
Dim. 11,2x9,6x9,8 [cm]
Poids 147,8 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).