



## EIKON: Thermostat domotique HOTEL 2M diam.noir

### 21514.H.76

Systèmes et produits smart / By-me Plus / EIKON / Dispositifs

#### Thermostat domotique HOTEL 2M diam.noir

Thermostat pour domotique à écran tactile pour le contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation), commande MAKE UP ROOM et DO NOT DISTURB, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, interfaçable avec Actionneur à sorties analogiques proportionnelles 01466.1 pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé classe V (contribution 3%), 1 entrée pour capteur électronique de température 20432, 19432 ou 14432 ou capteur de température filaire 02965.1, 1 entrée numérique programmable, rétroéclairage à LEDs RGB, noir diamant - 2 modules



#### État Produit

3 - Actif


#### Q.té minimum commande

1 NR


#### Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(4222 kb\)](#)

## Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

## Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Thermostat d'ambiance pour système bus
- **Système de bus KNX:** No
- **Système de bus KNX-radio:** No
- **Système de bus radio:** No
- **Système de bus LON:** No
- **Système de bus Powernet:** No
- **Autres systèmes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Composition:** élément de commande
- **Mode de pose:** encastré\_
- **Avec commande sur site:** Oui
- **Avec protection contre le vol/démontage:** No
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Avec affichage:** Oui
- **Matériau:** verre
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** noir
- **Numéro RAL (équivalent):** 9005
- **Transparent:** No
- **Réglage manuel de la valeur de consigne:** Oui
- **Contact à poussoir de présence:** No
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Classe de la température de contrôle:** V

## Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

## Emballages



8 007352 659025

**Code** 8007352659025  
**Qté** 1 NR  
**Dim.** 15,5x15x6 [cm]  
**Poids** 310 [g]

## Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).