



EIKON: Thermostat KNX STAR 2M diamant noir

21814.S.76

Systèmes et produits smart / KNX / EIKON / Dispositifs

Thermostat KNX STAR 2M diamant noir

Thermostat à écran tactile pour le contrôle de la température ambiante (chauffage et climatisation), domotique standard KNX, commande STAR configurable, dispositif de contrôle de la température appartenant à la classe I (contribution 1%) en modalité ON/OFF, à la classe IV (contribution 2%) en modalité PID, interfaçable avec Actionneur à sorties analogiques proportionnelles pour réaliser un thermostat d'ambiance modulé classe V (contribution 3%), 1 entrée pour capteur électronique de température 20432, 19432 ou 14432 ou capteur de température filaire 02965.1, 1 entrée numérique programmable, rétroéclairage à LEDs RGB, noir diamant - 2 modules



État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande

1 NR


Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Feuille d'instructions multilingues \(4258 kb\)](#)
- [Installer manual \(2483 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2727 kb\)](#)


Logiciel

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.18_20221104.zip](#)

Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D

Données techniques

- **Class group:** Systèmes de bus d'installation
- **Class:** Thermostat d'ambiance pour système bus
- **Systeme de bus KNX:** Oui
- **Systeme de bus KNX-radio:** No
- **Systeme de bus radio:** No
- **Systeme de bus LON:** No
- **Systeme de bus Powernet:** No
- **Autres systemes de bus:** autre
- **Radio bidirectionnelle:** No
- **Composition:** élément de commande
- **Mode de pose:** encastré_
- **Avec commande sur site:** Oui
- **Avec protection contre le vol/démontage:** No
- **Avec affichage LED:** Oui
- **Avec affichage:** Oui
- **Matériau:** verre
- **Qualité du matériau:** thermoplastique
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Finition de la surface:** brillant
- **Couleur:** noir
- **Numéro RAL (équivalent):** 9005
- **Transparent:** No
- **Réglage manuel de la valeur de consigne:** Oui
- **Contact à poussoir de présence:** No
- **Fonctionnement en parallèle possible:** No
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Couplage au bus inclus:** Oui
- **Classe de la température de contrôle:** V

Marques

- 37. Marquage - Maroc
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352659513
Qté 1 NR
Dim. 15,5x15x6 [cm]
Poids 310 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).