



LINEA: Lampe LED amovible 2M

30397

Séries résidentielles / Séries résid. traditionnelles / LINEA / Dispositifs

Lampe LED amovible 2M

Torche extractible auxiliaire de secours et lampe de balisage pilotable, led à haute efficacité 100-240 V~ 50/60 Hz, pouvant également faire office de lumière de courtoisie ou de balisage, pilotée par un interrupteur extérieur, batterie rechargeable remplaçable Li-ion, autonomie 2 h 30, neutre - 2 modules

État Produit

3 - Actif

Q.té minimum commande


1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation


- [Feuille d'instructions multilang. Light \(640 kb\)](#)
- [Feuille d'instructions multilingues Full \(1663 kb\)](#)




Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Luminaires
- **Class:** Luminaire d'éclairage de sécurité
- **Mode de pose:** encastré
- **Fonction:** éclairage d'évacuation
- **Type de pictogramme:** autre
- **Pictogramme inclus:** No
- **Système de contrôle:** sans
- **Avec interrupteur à distance:** Oui
- **Avec télécommande:** No
- **Alimentation de secours:** autonome (batterie individuelle)
- **Type de batterie:** lithium-ion
- **Source lumineuse:** LED non interchangeable
- **Source lumineuse fournie:** Oui
- **Nombre de lampes/modules:** 1
- **Douille:** autre
- **Nombre de têtes de luminaire:** 2
- **Matériau du boîtier/corps:** plastique
- **Couleur du boîtier/corps:** incolore
- **Matériau de la verrine:** sans verrine
- **Type de tension:** AC
- **Tension nominale (Un):** 100,00 - 240,00 V
- **Appareillage:** non requis
- **Appareil de commande échangeable:** No
- **élément de distribution de lumière:** autre
- **Indice de protection (IP):** IP40
- **Degré de protection (NEMA):** autre
- **Classe de protection:** II
- **Puissance du système:** 1,00 W
- **Temps d'opération nominal:** 250,00 - 251,00 h
- **Largeur:** 44,70 mm
- **Hauteur/profondeur:** 44,70 mm
- **Longueur:** 52,70 mm
- **Diamètre externe:** 0 mm
- **Largeur d'encastrement:** 44,70 mm
- **Hauteur/profondeur d'encastrement:** 39,00 mm
- **Longueur d'encastrement:** 52,70 mm
- **Diamètre d'encastrement:** 0 mm
- **Type de câblage:** terminaison
- **Nombre de pôles:** 0
- **Section de conducteur:** 250
- **Type de connexion:** raccordement à vis

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8007352704664
Qté 1 NR
Dim. 6x5,4x5,2 [cm]
Poids 67,4 [g]



Code 8007352713321
Qté 10 NR
Dim. 28,1x13,1x6 [cm]
Poids 763,2 [g]



Code 8007352713314
Qté 120 NR
Dim. 40x30x27 [cm]
Poids 9.614 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).