



Boîtes de dérivation: Boîte de dérivation IP56 150x110x70 mm

V55206

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Boîtes de dérivation / En saillie

Boîte de dérivation IP56 150x110x70 mm

Boîte de dérivation en saillie IP56, avec parois lisses, couvercle borgne fixé avec vis en acier inoxydable, gris RAL 7035. Dimensions 150x110x70 mm

État Produit

3 - Actif



45 NR

Données techniques

Class group: Raccordement (résidentiel & tertiaire)

Class: Boîte / boîtier sailli

Section de conducteur max.: 0

Garnissage: sans

Forme: rectangulaire

Mode de pose: montage mural/au plafond

Montage dans le sol: No Montage sous l'eau: No

Pour diamètre du tube: 20/25 mm

Entrée de l'arrière: No Longueur: 150,00 mm Largeur: 173,00 mm Profondeur: 76,00 mm

Diamètre: 0 mm Connectable: No Nombre d'entrées: 0

Type de traversée de boîtier: sans

Matériau: plastique

Sans halogène: No

Traitement de la surface: non traité

Couleur: gris

Indice de protection (IP): IP56

Finition du couvercle: couvercle borgne

Couvercle transparent: No Fixation du couvercle: vissé

Coulable: No

Masse de coulage fournie: No

Plombable: No

Tension d'isolement assignée (Ui): 450 V

Maintien de fonction: sans

Avec blindage: No

Résistant aux intempéries: Oui
Température d'utilisation: 0 - 60 °C
Version anti-déflagration: No

Pour Ex-Zone gaz: sans

Pour poussière Ex-Zone: sans

Marques

- 00. Marquage CE UE
- 01. IMQ Italie (download)

- 43. Marque UKCA GB
- 96. Expert électrotechniques (download)

Emballages



 Code
 8007352079601

 Qté
 1 NR

 Dim.
 15,8x11,8x7,6 [cm]

Dim. 15,8x11,8x7,6 [c **Poids** 192,8 [g]

Code 8007352079618 **Qté** 45 NR

Dim. 60x41,5x35 [cm] **Poids** 9.674 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter Conditions d'utilisation.