



Boîtes de support: Boîte encastr.3M p/cloison sèche azur

V71703

Infrastructure d'installation / Enveloppes et coffrets / Boîtes de support / À encastrer

Boîte encastr.3M p/cloison sèche azur

Boîte d'encastrement 3 modules (GW 850 °C) pour cloisons légères, bleu ciel

- Convient aux cloisons légères de plusieurs catégories (placoplâtre, bois, stratifié plastique ou similaires)
- Fraisage orifice à la scie cloche de 68 mm de diamètre. Gabarit de centrage des orifices intégré à l'arrière
- Pré-fentes autobloquantes optimisées, conçues pour le passage de tubes de différentes sections (16, 20 ou 25 mm) et ailettes en métal pour la fixation de la boîte sur des cloisons dont l'épaisseur peut varier de 1 à 38 mm
- Équerres de fixation des vis des supports réalisées en métal
- Vaste gamme d'accessoires disponibles: accessoires faisant office de gabarit pour tracer les orifices, d'union pour l'installation en batterie et l'installation sur la face interne de la cloison; cloisons de séparation; caches esthétiques




État Produit

3 - Actif


Q.té minimum commande

5 NR

Ceci pourrait également vous intéresser



V71633 - Couverture plat 3M




V71573 - Accessoire pour boîte 3M cloisons sèches


Vidéo

- [Tutorial ISOBOX FR](#)


Dessins



Dessin dimensions hors-tout



Vue arrière



Dessin 3D


Données techniques

- **Class group:** Raccordement (résidentiel & tertiaire)
- **Class:** Boîte d'appareillage encastré
- **Mode de pose:** mur creux
- **Forme:** rectangulaire
- **Type de construction:** boîte de jonction/raccordement d'appareils
- **Modèle:** autre
- **équipé d'une couronne rotative:** No
- **à coupler/juxtaposer:** Oui
- **Garnissage:** sans
- **Diamètre:** 0 mm
- **Longueur:** 72,50 mm
- **Largeur:** 110,00 mm
- **Profondeur:** 0,00 - 50,00 mm
- **Profondeur intérieure:** 50,00 mm
- **Pour le nombre d'inserts d'appareil:** 3
- **Fixation des appareils:** visser
- **Avec vis:** No
- **Traversée de boîtier par une ouverture défonçable:** Oui
- **Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:** No
- **Traversée de boîtier par une tubulure:** No
- **Traversée de boîtier par une membrane à niveaux:** No
- **Pour diamètre du tube:** 20/25 mm
- **Verrouillage de tube:** No
- **Verrouillage de tube en option:** No
- **Entrée de l'arrière:** Oui
- **Nombre d'entrées:** 14
- **Nombre d'embouts fournis:** 0
- **Matériau:** plastique
- **Sans halogène:** Oui
- **Traitement de la surface:** non traité
- **Couleur:** bleu
- **Indice de protection (IP):** IP00
- **Finition du couvercle:** sans
- **Couvercle transparent:** No
- **Fixation du couvercle:** vissé
- **Plombable:** No
- **Maintien de fonction:** sans
- **Avec blindage:** No
- **étanche à l'air:** No
- **Section de conducteur max.:** 0
- **Nombre de pôles de la borne:** 0
- **Borne, position fixe:** No
- **Fixation au crochet de luminaire:** No
- **Tubulure:** sans
- **Application spéciale:** sans

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 01. IMQ - Italie
- 15. CCC - Chine ([download](#))
- 43. Marque UKCA - GB
- 50. Product Environm. Profile
- 96. Expert électrotechniques ([download](#))

Emballages



Code 8007352425675
Qté 1 NR
Dim. 11x7,3x5 [cm]
Poids 36 [g]



Code 8007352425682
Qté 5 NR
Dim. 11x7,3x25 [cm]
Poids 180 [g]



Code 8007352425699
Qté 135 NR
Dim. 59x38,5x30 [cm]
Poids 5.690 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).