



Moteurs: Motoréd. révers.rideaux mét.230V160kg

ZP08

Sécurité / Automatismes ELVOX / Moteurs / Portes et fenêtres

Motoréd. révers.rideaux mét.230V160kg

Motoréducteur réversible 230 V~ pour rideaux métalliques avec arbre diamètre 60 mm et boîte porte-ressort diamètre 200 mm, capacité de levage 160 kg, usage résidentiel et industriel, accepte frein électromécanique ZXP1, paire d'adaptateurs pour arbre diam. 48 mm et porte-ressort diam. 220 mm, 4 m de câble 4x1 mm²



État Produit

2 - Sera éliminé

Q.té minimum commande

1 NR

Mode d'emploi, Manuels, Documentation

- [Manuel installateur \(953 kb\)](#)

Données techniques

- **Class group:** Commandes de portes et de volets / Pompes / Ventilateurs
- **Class:** Moteur tubulaire
- **Diamètre externe:** 220 mm
- **Couple de rotation:** 155 N/m
- **Pour volets roulants:** No
- **Pour store-banne:** No
- **Poids max. de volet roulant:** 160 kg
- **Type d'interrupteur de fin de course:** mécanique
- **Fonction destressage:** No
- **Surveillance électronique de parcours:** No
- **Détection d'obstacle électronique:** No
- **Avec manœuvre de secours:** Oui
- **Avec adaptateur pour arbre:** Oui
- **Longueur:** 460 mm

Marques

- 00. Marquage CE - UE
- 37. Marquage - Maroc
- 43. Marque UKCA - GB
- 99. Directive DEEE ([download](#))

Emballages



Code 8013406191113
Qté 1 NR
Dim. 41,3x23,5x24,5 [cm]
Poids 7.100 [g]

Legal

Vimar se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits à tout moment et sans préavis. L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné. Pour les conditions d'utilisation des informations données sur la fiche produit, consulter [Conditions d'utilisation](#).