

PID:
02215000

CID:
C.1993.752

Certificato di approvazione

Approval certificate



IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Apparecchi di comando non
automatici per uso in sistemi
HBES
(Serie By-me)**

**Switches for HBES systems
(Series By-me)**

This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.

Emesso il Issued on	2017-02-10
Aggiornato il Updated on	2022-10-11
Sostituisce Replaces	2018-12-14
Scade il Expires on	2025-07-12


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2017-02-10
Aggiornato il | Updated on 2022-10-11
Sostituisce | Replaces 2018-12-14
Scade il | Expires on 2025-07-12

Prodotto | Product

Apparecchi di comando non automatici per uso in sistemi HBES Switches for HBES systems

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.W00047	CLVIAR.C04LCASTE+1	36015	SCHIO	VI	Italy
PI.U0004A	C06666552	36063	MAROSTICA	VI	Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010
EN 60669-2-5:2016

Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I).

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60669-1:1999 + A1:2002 + A2:2008
EN 60669-2-1:2004 + A1:2009 + A12:2010
EN 60669-2-5:2016

Products meeting the safety objectives of Low Voltage Directive 2014/35/EU (Annex I).

Rapporti | Test Reports

MI22-0080346-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie Series</i>	By-me
<i>Tipo di apparecchio Type of accessory</i>	attuatori / actuator
<i>Tensione di alimentazione-BUS Supply voltage-BUS</i>	29 V c.c. / d.c. (SELV)
<i>Grado di protezione Degree of protection (IP)</i>	IP20
<i>Sistema di installazione Type of installation</i>	da incasso / flush-type

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.R0001P

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01476
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01476
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente per il controllo di motori per tapparelle / electronically operated switching device for motor control of rolling shutters
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 230 V
Corrente nominale Rated current	2 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico motore / motor load
Tipo di connessione Type of wiring connection	conduttori integrati / connecting leads
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.R0001M

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01477
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01477
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 230 V
Corrente nominale Rated current	10 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico resistivo / resistive load
Tipo di connessione Type of wiring connection	conduttori integrati / connecting leads
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.R0001Y

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01477
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01477
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 230 V
Corrente nominale Rated current	8 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade ad incandescenza / incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	conduttori integrati / connecting leads
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.R0001Z

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01477
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01477
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 230 V
Corrente nominale Rated current	0,5 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade a fluorescenza e LED / fluorescent lamps and LED
Tipo di connessione Type of wiring connection	conduttori integrati / connecting leads
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.R00020

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01477
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01477
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 230 V
Corrente nominale Rated current	4 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	trasformatore elettronico per lampade incandescenti / electronic transformer for incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	conduttori integrati / connecting leads
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.R00021

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01477
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01477
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 230 V
Corrente nominale Rated current	3,5 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico motore / motor load
Tipo di connessione Type of wiring connection	conduttori integrati / connecting leads
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BI2

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01482
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01482
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente per il controllo di motori per tapparelle / electronically operated switching device for motor control of rolling shutters
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	2 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico motore / motor load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BI3

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01487
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01487
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente per il controllo di motori per tapparelle / electronically operated switching device for motor control of rolling shutters
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	2 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico motore / motor load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BI4

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico resistivo / resistive load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BI6

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	8 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade ad incandescenza / incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BI7

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	0,5 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade a fluorescenza e LED / fluorescent lamps and LED
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BI8

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	4 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	trasformatore elettronico per lampade incandescenti / electronic transformer for incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BIA

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	16(3,5) A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	impianti di riscaldamento / heating installations
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00EU0

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Carico nominale MIN/MAX Rated load MIN/MAX	30 W - 100 W
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade auto-alimentate / self ballasted lamp
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BIB

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico resistivo / resistive load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BIC

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	01486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	01486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	8 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade ad incandescenza / incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.S00BID

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **01486**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **01486**
Descrizione dell'apparecchio | Description of accessory **dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device**
Sistema di comunicazione | Communication system **doppino / twisted pair (TP)**
Tensione nominale | Rated voltage **120 - 240 V**
Corrente nominale | Rated current **0,5 A**
Apertura contatti | Contact opening **micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm**
Tipo di azionamento | Type of actuating **sistema di comunicazione / communication system**
Tipo di carico | Type of load **lampade a fluorescenza e LED / fluorescent lamps and LED**
Tipo di connessione | Type of wiring connection **morsetti a vite / screw terminals**
Presenza di parti PELV e/o SELV | Presence of PELV and/or SELV **con parti SELV / with SELV parts**

AR.S00BIE

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **01486**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **01486**
Descrizione dell'apparecchio | Description of accessory **dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device**
Sistema di comunicazione | Communication system **doppino / twisted pair (TP)**
Tensione nominale | Rated voltage **120 - 240 V**
Corrente nominale | Rated current **4 A**
Apertura contatti | Contact opening **micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm**
Tipo di azionamento | Type of actuating **sistema di comunicazione / communication system**
Tipo di carico | Type of load **trasformatore elettronico per lampade incandescenti / electronic transformer for incandescent lamps**
Tipo di connessione | Type of wiring connection **morsetti a vite / screw terminals**
Presenza di parti PELV e/o SELV | Presence of PELV and/or SELV **con parti SELV / with SELV parts**

AR.S00BIG

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **01486**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **01486**
Descrizione dell'apparecchio | Description of accessory **dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device**
Sistema di comunicazione | Communication system **doppino / twisted pair (TP)**
Tensione nominale | Rated voltage **120 - 240 V**
Corrente nominale | Rated current **16(3,5) A**
Apertura contatti | Contact opening **micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm**
Tipo di azionamento | Type of actuating **sistema di comunicazione / communication system**
Tipo di carico | Type of load **impianti di riscaldamento / heating installations**
Tipo di connessione | Type of wiring connection **morsetti a vite / screw terminals**
Presenza di parti PELV e/o SELV | Presence of PELV and/or SELV **con parti SELV / with SELV parts**

AR.S00EU1

Marca | Trade mark **VIMAR**
Riferimento di tipo | Type reference **01486**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **01486**
Descrizione dell'apparecchio | Description of accessory **dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device**
Sistema di comunicazione | Communication system **doppino / twisted pair (TP)**
Tensione nominale | Rated voltage **120 - 240 V**
Carico nominale MIN/MAX | Rated load MIN/MAX **30 W - 100 W**
Apertura contatti | Contact opening **micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm**
Tipo di azionamento | Type of actuating **sistema di comunicazione / communication system**
Tipo di carico | Type of load **lampade auto-alimentate / self ballasted lamp**
Tipo di connessione | Type of wiring connection **morsetti a vite / screw terminals**
Presenza di parti PELV e/o SELV | Presence of PELV and/or SELV **con parti SELV / with SELV parts**

AR.W007VZ

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30482
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30482
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente per il controllo di motori per tapparelle / electronically operated switching device for motor control of rolling shutters
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	2 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico motore / motor load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W0

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30487
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30487
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente per il controllo di motori per tapparelle / electronically operated switching device for motor control of rolling shutters
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	2 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico motore / motor load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W1

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico resistivo / resistive load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W2

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	8 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade ad incandescenza / incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W3

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	0,5 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade a fluorescenza e LED / fluorescent lamps and LED
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W4

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	4 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	trasformatore elettronico per lampade incandescenti / electronic transformer for incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W5

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	16(3,5) A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	impianti di riscaldamento / heating installations
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W6

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30481
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30481
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Carico nominale MIN/MAX Rated load MIN/MAX	30 W - 100 W
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade auto-alimentate / self ballasted lamp
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W7

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	16 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	carico resistivo / resistive load
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W8

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	8 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade ad incandescenza / incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007W9

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	0,5 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade a fluorescenza e LED / fluorescent lamps and LED
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007WA

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	4 A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	trasformatore elettronico per lampade incandescenti / electronic transformer for incandescent lamps
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007WB

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Corrente nominale Rated current	16(3,5) A
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	impianti di riscaldamento / heating installations
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

AR.W007WC

Marca Trade mark	VIMAR
Riferimento di tipo Type reference	30486
Articolo/Riferimento a catalogo Article/Catalogue reference	30486
Descrizione dell'apparecchio Description of accessory	dispositivo di interruzione meccanica comandato elettronicamente / electronically operated switching device
Sistema di comunicazione Communication system	doppino / twisted pair (TP)
Tensione nominale Rated voltage	120 - 240 V
Carico nominale MIN/MAX Rated load MIN/MAX	30 W - 100 W
Apertura contatti Contact opening	micro distanza < 1,2 mm / micro-gap construction < 1,2 mm
Tipo di azionamento Type of actuating	sistema di comunicazione / communication system
Tipo di carico Type of load	lampade auto-alimentate / self ballasted lamp
Tipo di connessione Type of wiring connection	morsetti a vite / screw terminals
Presenza di parti PELV e/o SELV Presence of PELV and/or SELV	con parti SELV / with SELV parts

Ulteriori informazioni | Additional Information

Doppino da utilizzare per il cablaggio: Art. 01840.E, Marca VIMAR.

Trasformatori elettronici per lampade incandescenti dichiarati dal costruttore:

VIMAR 01860.60 (max 4) 40-240 VA.

VIMAR 01860.105 (max 3) 40-300 VA.

Twisted pair used for wiring: Art. 01840.E, Trade mark VIMAR.

Electronic step-down converters for extra low-voltage incandescent lamps declared by the manufacturer:

VIMAR 01860.60 (max 4) 40-240 VA.

VIMAR 01860.105 (max 3) 40-300 VA.