

RGBW-LED-Komfortlicht, Spannungsversorgung 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 Module für Leuchtanzeige.

Je nach Verkabelung ermöglicht das Gerät das Aufleuchten der Kontrollleuchte in einer der an den jeweiligen Klemmen verfügbaren Farben. Es lassen sich außerdem Farbkombinationen realisieren.

MERKMALE.

- Nennversorgungsspannung: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Lichtstrom der Quelle: 20 lm
- Maximale Stromaufnahme: 1,2 (4x0,3) W
- Photobiologische Gefährdung: nicht gegeben
- Geräteklasse II 
- Bei einer Stromversorgung des Geräts mit 120 V~ ist die Helligkeit geringer als bei einer Versorgung mit 240 V~.



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Das Gerät ist in Unterputz- oder Aufputzdosen mit Halterungen und Abdeckrahmen Arké und Plana zu installieren.
- Bei festen Farben, z. B. W+B+G+R, muss die Parallelschaltung der Stromkabel mit einer geeigneten Außenklemme in der Installations- oder Abzweigdose erfolgen.
- Das Beleuchtungsgerät muss ausgetauscht werden, wenn die LEDs das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben (die LEDs sind nicht austauschbar).

NORMKONFORMITÄT.

NS-Richtlinie. EMV-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62471, EN 63000.



REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.



WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation

Das Symbol der durchgestrichenen Mülleimer weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen gesammelt und gemäß den nationalen Gesetzen der EU-Länder, die die WEEE-Richtlinie umsetzen, zugelassenen Sammelstellen zugeführt werden muss. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, indem der korrekte Umgang mit dem Produkt als Abfall sichergestellt und eine missbräuchliche sowie strafbare Entsorgung vermieden wird. Für den richtigen Umgang mit dem Produkt überprüfen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

FRONT- UND RÜCKANSICHT



W = Leitereingang L für Einschalten der Farbe Weiß

B = Leitereingang L für Einschalten der Farbe Blau

G = Leitereingang L für Einschalten der Farbe Grün

R = Leitereingang L für Einschalten der Farbe Rot

N = Leitereingang N

ANSCHLÜSSE

