

Πρισματική λυχνία με LED RGBW, τροφοδοσία 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 στοιχείων, για φωτεινή επισήμανση.

Ο μηχανισμός, ανάλογα με την καλωδίωση που έχει πραγματοποιηθεί, επιτρέπει την ενεργοποίηση της λυχνίας με ένα από τα διάφορα χρώματα που διατίθενται στις σχετικές επαφές κλέμας. Επίσης, είναι δυνατή η δημιουργία συνδυασμών χρωμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Ονομαστική τάση τροφοδοσίας: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Φωτεινή ροή πηγής: 11 lm
- Μέγιστη απορρόφηση: 1,2 (4x0,3) W
- Φωτοβιολογικός κίνδυνος: εξαιρείται
- Συσκευή κατηγορίας II 
- Με την τροφοδοσία του μηχανισμού στα 120 V~ παρέχεται χαμηλότερη φωτεινότητα σε σχέση με την τροφοδοσία στα 240 V~.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Η συσκευή πρέπει να εγκαθίσταται σε χωνευτά ή επιτοιχία κουτιά με στηρίγματα και πλαίσια Linea, Eikon, Arké και Piana.
- Στην περίπτωση σταθερών χρωμάτων, για παράδειγμα W+B+G+R, η παράλληλη σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλη εξωτερική επαφή κλέμας στο κουτί εγκατάστασης ή στο κουτί διακλάδωσης.
- Ο μηχανισμός φωτισμού πρέπει να αντικατασταθεί όταν οι λυχνίες LED φτάσουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους (οι λυχνίες LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν).

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία BT. Οδηγία EMC. Οδηγία RoHS.

Πρότυπα EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62471, EN 63000.



Κανονισμός REACH (ΕΕ) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.



ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του και να αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των χωρών της ΕΕ που αναγνωρίζουν την οδηγία ΑΗΗΕ. Στόχος είναι η αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, διασφαλίζοντας τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων και αποφεύγοντας συνεπώς την ανεξέλεγκτη απόρριψη που υπόκειται σε νομικές κυρώσεις. Για τη σωστή διαχείριση του προϊόντος, ανατρέξτε στις προβλεπόμενες τοπικές διατάξεις της χώρας σας.

ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΚΑΙ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ



W = Είσοδος αγωγού L για ενεργοποίηση με λευκό χρώμα

B = Είσοδος αγωγού L για ενεργοποίηση με μπλε χρώμα

G = Είσοδος αγωγού L για ενεργοποίηση με πράσινο χρώμα

R = Είσοδος αγωγού L για ενεργοποίηση με κόκκινο χρώμα

N = Είσοδος αγωγού N

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

