

Voyant prismatique à leds RGBW, alimentation 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 modules, pour signalisation lumineuse.

Le dispositif permet, en fonction du type de câblage, au voyant de s'allumer dans une des différentes couleurs disponibles sur les bornes correspondantes. Il est également possible de réaliser des combinaisons de couleurs.

CARACTÉRISTIQUES.

- Tension nominale d'alimentation : 120-240 V~ 50/60 Hz
- Flux lumineux de la source : 11 lm
- Absorption maximale : 1,2 (4x0,3) W
- Risque photobiologique : aucun
- Appareil de classe II 
- L'alimentation de l'appareil à 120 V~ fournira une luminosité inférieure à celle d'une alimentation à 240 V~.



CONSIGNES D'INSTALLATION.

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- L'appareil doit être installé dans des boîtes d'encastrement ou en saillie, avec des supports et des plaques Linea, Eikon, Arké et Plana.
- Dans le cas de couleurs fixes, par exemple W+B+G+R, le raccordement parallèle des câbles d'alimentation doit être effectué avec une borne externe appropriée dans le boîtier d'installation ou dans une boîte de dérivation.
- Remplacer l'appareil d'éclairage lorsque les leds arrivent en fin de vie utile (les leds ne peuvent pas être remplacées).

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive BT Directive CEM. Directive RoHS

Normes EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62471, EN 63000.



Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.



DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transcrit la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction. Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

VUE AVANT ET ARRIÈRE



W = Entrée conducteur L pour allumage de couleur blanc

B = Entrée conducteur L pour allumage de couleur bleu

G = Entrée conducteur L pour allumage de couleur vert

R = Entrée conducteur L pour allumage de couleur rouge

N = Entrée conducteur N

BRANCHEMENTS

