

Spia prismatica a LED RGBW, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, 2 moduli, per segnalazione luminosa.

Il dispositivo, a seconda del cablaggio effettuato, consente l'accensione della spia in uno dei diversi colori disponibili sui relativi morsetti. È inoltre possibile realizzare combinazioni di colori.

CARATTERISTICHE.

- Tensione nominale di alimentazione: 120-240 V~ 50/60 Hz
- Flusso luminoso della sorgente: 11 lm
- Assorbimento massimo: 1,2 (4x0,3) W
- Rischio fotobiologico: esente
- Apparecchio di classe II 
- Alimentando il dispositivo a 120 V~ si avrà una luminosità inferiore rispetto a quella con alimentazione a 240 V~.



REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- L'apparecchio deve essere installato in scatole da incasso o da parete con supporti e placche Linea, Eikon, Arké e Plana.
- In caso di colori fissi, ad esempio W+B+G+R, il collegamento in parallelo dei cavi di alimentazione va eseguito con adeguato morsetto esterno nella scatola di installazione oppure in scatola di derivazione.
- L'apparecchio di illuminazione deve essere sostituito quando i LED arrivano a fine vita (i LED non sono sostituibili).

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva BT. Direttiva EMC. Direttiva RoHS.

Norme EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55015, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 62471, EN 63000.



Regolamento REACh (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge. Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

VISTA FRONTALE E RETRO



W = Ingresso conduttore L per accensione colore bianco

B = Ingresso conduttore L per accensione colore blu

G = Ingresso conduttore L per accensione colore verde

R = Ingresso conduttore L per accensione colore rosso

N = Ingresso conduttore N

COLLEGAMENTI

