

3 m



PROLUNGA CON POTENZA PRELEVABILE 3680 W



Prolunga lineare 3 m sezione 3G1 mm² con spina piatta 2P+T 16A 250V~ standard italiano tipo SPA17 e Epresa 2P+T 16 A 250V~ standard italiano tipo P17/11.

Caratteristiche

- 3 m cavo sezione 3G1 mm² flessibile sotto guaina media in PVC, rotondo, adatto per sollecitazioni meccaniche medie, normalizzato HAR tipo H05VV-F.
- Spina SICURY 2P+T 16A 250V~ standard italiano tipo SPA17, ricollegabile, morsetti a vite, con serracavo, uscita cavo a 90°.
- La spina è superpiatta (spazio zero) e consente di addossarvi mobili senza tenerli scostati dalla parete.
- Epresa mobile SICURY 2P+T 16A 250V~ standard italiano tipo P17/11, ricollegabile, morsetti a vite, con serracavo, uscita cavo assiale.
- Potenza massima prelevabile: 3680 W

Uso

- Assicurarsi di scollegare la spina dalla rete di alimentazione prima di aprire il dispositivo.
- Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e se danneggiato provvedere immediatamente alla sua sostituzione.
- Usare solo per alimentazioni temporanee; in caso di impieghi permanenti, adeguare l'impianto elettrico con prese fisse.
- Utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi.

Prese con otturatore di protezione SICURY

Tutte le prese sono dotate di otturatore di protezione SICURY per evitare contatti accidentali con le parti in tensione.



Conformità normativa


Direttiva BT, Direttiva RoHS, Norma CEI 23-134, EN IEC 63000, Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 - art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.*

*AEE - Informazione agli utilizzatori: il simbolo del cestino con la spina indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Una volta raccolto, il prodotto verrà riciclato. Il simbolo del cestino con la spina indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Una volta raccolto, il prodotto verrà riciclato. Il simbolo del cestino con la spina indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Una volta raccolto, il prodotto verrà riciclato.

Prodotto di provenienza extra UE



Designed by Vimar
Vimar SpA - Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com



4820079200
02 2105