




ALCUNI ESEMPI
DI UTILIZZO

PRESA UNIVERSALE PER SPINE
10 A E 16 A CON E SENZA TERRA E SCHUKO



3 m

PROLUNGA CON POTENZA PRELEVABILE 3680 W



3 ANNI di garanzia

Accessorio
ID: 2176

Cavo prolunga lineare 3 metri, cavo con 3 conduttori da 1 mm² (GG1), spina ricollegabile 2P+T 16 A 250 V - standard tedesco, presa ricollegabile SICURY 2P+T 16 A 250 V - universale standard italiano tipo P40.

Caratteristiche

- 3 m cavo flessibile scio guaina media PVC tipo H05VV-F con 3 conduttori da 1 mm² (GG1) sostituibile.
- Spina 2P+T 16 A 250 V - standard tedesco, ricollegabile, morsetti a vite, con serracavo, uscita cavo assiale.
- Presa mobile SICURY 2P+T 16 A 250 V - universale standard italiano tipo P40, ricollegabile, morsetti a vite, con serracavo, uscita cavo assiale.
- Potenza massima prelevabile: 3680 W

Uso

- Assicurarsi di scollegare la spina dalla rete di alimentazione prima di aprire il dispositivo.
- Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione e se danneggiato provvedere immediatamente alla sua sostituzione.
- Usare solo per alimentazioni temporanee, in caso di impieghi permanenti, adattare l'impianto elettrico con prese fisse.
- Utilizzare in luoghi asciutti e non polverosi.

Prese con otturatore di protezione SICURY

Tutte le prese sicure di otturatore di protezione SICURY evitano contatti accidentali con le parti in tensione.

Conformità normativa

Direttiva BT, Direttiva RoHS, Norma CEI 23-134, EN IEC 63000, Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 - art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Attenzione: questo prodotto è destinato all'uso domestico e non deve essere utilizzato in ambienti industriali o commerciali. Il prodotto è conforme alle norme CEI 23-134, EN IEC 63000, REACH (UE) n. 1907/2006 - art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Prodotto di provenienza extra UE



Designed by Vimar
Vimar SpA - Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com

